



Встраиваемый светодиодный светильник направленного света, изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Стандартный цвет: WH – белый. Стандартный отражатель – 45°. Более подробная информация доступна на сайте.

Recessed LED downlight, made of aluminum, painted matt paint. Optical part protected by glass. Standard color: WH – white. Standard reflector – 45°.

Available modifications (more information is available on the website).

IP20    

<b>Мощность, Вт</b>	7, 13, 18
<b>Цветовая температура, К</b>	2700, 3000, 4000
<b>Цвет отделки</b>	WH – белый, BL – черный
<b>Угол оптики</b>	15°, 30°, 45°
<b>Драйвер</b>	Не диммируемый, DALI, 1-10V, ME6

<b>Power, W</b>	7, 13, 18
<b>Colorful temperature, K</b>	2700, 3000, 4000
<b>Color finish</b>	WH – white, BL – black
<b>Dispersion angle</b>	15°, 30°, 45°
<b>LED driver</b>	Not dimmable, DALI, 1-10V, ME6

Name	Code	Power, W	Flux, lm	A	B	C	Weight
ARNO 07 WH D45 2700K (with driver)	1282000100	7	498	88	92	75	0,18
ARNO 07 WH D45 3000K (with driver)	1282000010	7	523	88	92	75	0,18
ARNO 07 WH D45 4000K (with driver)	1282000050	7	540	88	92	75	0,18
ARNO 13 WH D45 2700K (with driver)	1282000110	13	955	88	112	75	0,2
ARNO 13 WH D45 3000K (with driver)	1282000020	13	996	88	112	75	0,2
ARNO 13 WH D45 4000K (with driver)	1282000060	13	1062	88	112	75	0,2

